

OCZYSZCZACZ POWIETRZA PIURA P22V

ROTENSO



2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Pilot bezprzewodowy



Programator czasowy



Funkcja snu

DANE TECHNICZNE

| Model | | | P22V |
|--|----------------|---------|---|
| Pobór mocy | Maksymalny | W | 60 |
| Zużycie energii w trybie standby | | W | 1,5 |
| Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR | | m³/h | 220 |
| Przepływ powietrza | | m³/h | 300 |
| Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza | | % | 96,2 |
| Zdolność usuwania bakterii z powietrza | | % | 97,6 |
| Zdolność usuwania PM2,5 | | % | 99,9 |
| Aniony | | il./cm³ | 10 ⁶ |
| Czujnik | | | TVOC |
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | | m² | 10 - 60 |
| Oczyszczenie | | | 3 filtry, 7 etapów oczyszczania |
| Filtry | | | Filtr podstawowy EPS iAIR |
| | | | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR klasy H12 |
| | | | Filtr z aktywnym węglem iAIR |
| Sygnalizator jakości powietrza | Doskonała | kolor | Błękitny |
| | Dobra | kolor | Purpurowy |
| | Zła | kolor | Czerwony |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 45/34/25 |
| Poziom mocy akustycznej | | dB(A) | < 60 |
| Zasięg pilota bezprzewodowego | | m | < 6 |
| Prędkość wentylatora | | | 3 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni.) |
| Wentylator | | | Wielopłatkowy wirnik + Śilnik z tworzywa sztucznego |
| Materiał | | | ABS |
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 348×190×560 |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 420×258×640 |
| Waga netto | | kg | 6,2 |
| Waga brutto | | kg | 8 |
| Zasilanie | | V-Hz, Ø | 220-240-50, 1f |
| Długość przewodu | | m | 2,0 |
| Zasilanie wewnętrzne | | | Izolowany przełącznik zasilania |

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

ROTENSO

KARTA KATALOGOWA