Złączka nyplowa do rur wentylacyjnych SPIRO

NS

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

NS - złączka nyplowa NS służy do wewnętrznego łączenia ze sobą kanałów okrągłych – spiro lub gładkich. Wsuwamy ją bezpośrednio do obu części łączonych przewodów aż do dotknięcia ogranicznika na środku złączki. Potem nypel z kanałem skręcamy wkrętami samowiercącymi lub nitami. Każde połączone dla zachowania szczelności B wg Eurovent należy zabezpieczyć taśma uszczelniającą TAL, TALK, MET, DUCT lub TAPV

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **NS - aaa**

typ
Ød

Wymiary



Ød nom [mm]	L [mm]	waga [kg]
80	8	0,10
100	8	0,12
125	8	0,15
140	8	0,17
150	8	0,18
160	8	0,19
180	8	0,21
200	8	0,24
224	8	0,27
250	8	0,30
280	8	0,35
300	8	0,36
315	8	0,38
355	8	0,58
400	8	0,65
450	8	0,95
500	8	1,05
560	8	1,45
600	8	1,55
630	8	1,60
710	10	2,75
800	10	2,10
900	12	3,45
1000	12	5,70
1120	12	6,40
1250	12	7,15
1400	12	4,75
1500	12	5,10
1600	12	5,40

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.