

Jednostka ścienna

Mini Apple Pie



Czynnik chłodniczy R32

R32 jest skutecznym czynnikiem chłodniczym do zastosowań niskotemperaturowych. R32 charakteryzuje się niskim GWP dzięki czemu jego ślad węglowy jest mniejszy niż większości innych gazów z grupy HFC.

Tryb cichej pracy

Zastosowana technologia optymalizacji pracy pozwala na redukcję hałasu i umożliwia komfort dla całej rodziny także w godzinach nocnych.

Moduł WiFi

Inteligentny moduł WiFi stwarza komfort sterowania pracą urządzenia za pośrednictwem smartfona.

Sterownik przewodowy YXE-A04T (opcjonalny)

- Wbudowany odbiornik podczerwieni - możliwość sterowania za pomocą pilota bezprzewodowego.



Jednostka ścienna Mini Apple Pie



R32

SCOP
4.0

DC
INVERTER

Wi Fi
READY

Model			AST-09 UW4RVETG00A	AST-12 UW4RVETG00A	AST-18 UW4RXATG00A	AST-24 UW4RBTG00B
Standard wyposażenia			Pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową			
Wydajność znamionowa						
Wydajność chłodnicza		[W]	2600 (800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)	7000 (2500-8000)
Wydajność grzewcza		[W]	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)	7100 (2500-8500)
Współczynnik SEER			6,1	6,1	6,1	6,3
Współczynnik SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	chłodzenie		A++	A++	A++	A++
	grzanie		A+	A+	A+	A+
Parametry eksploatacyjne						
Wielkość przepływu powietrza	jedn. wewnętrzna	[m³/h]	550	600	1000	1100
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego)	jedn. wewnętrzna Super/High/Mid-High /Mid/ Low-medium/Low/Super Quiet	[dB(A)]	42 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	42/ 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	47 / 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	50 / 48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
	jedn. zewnętrzna (maks.)	[dB(A)]	63	63	65	64
Parametry elektryczne						
Napięcie, częstotliwość, liczba faz		[V] / [Hz] / f	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f
Moc pobierana	chłodzenie	[W]	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (420-3000)
Moc pobierana	grzanie	[W]	680 (180-1500)	1025(190-1500)	1550 350-2300)	2240 (420-3200)
Prąd znamionowy	chłodzenie / grzanie	[A]	3,3 / 3,1	4,4 / 4,5	6,8 / 7,0	9,9 / 9,9
Wymiary netto i waga						
Jednostka wewnętrzna	sz. × wys. × gł.	[mm]	950 × 272 × 207	950 × 272 × 207	1050 × 320 × 235	1219 × 320 × 235
Jednostka zewnętrzna	sz. × wys. × gł.	[mm]	715 × 482 × 240	715 × 482 × 240	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Ciężar netto	jedn. wewn. / jedn. zewn.	[kg]	9 / 26	9 / 27	12 / 38	13 / 48
Wymiary i waga w opakowaniu						
Jednostka wewnętrzna	sz. × wys. × gł.	[mm]	1000 × 335 × 260	1000 × 335 × 260	1118 × 392 × 318	1315 × 392 × 318
Jednostka zewnętrzna	sz. × wys. × gł.	[mm]	830 × 530×315	830 × 530 × 315	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420
Ciężar	jedn. wewn. / jedn. zewn.	[kg]	11 / 29	11 / 30	15 / 42	15,5 / 52
Instalacja rurowa						
Gazowa		[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Cieczowa		[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8

Uwagi:

- Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów.
- Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnięty w warunkach komory bezekowej.
- Przewyższenie dla modeli 09, 12, 18, 24 - 5 m.
- Długość instalacji dla modeli 09, 12, 18, 24 - 15 m.
- Zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej.
- Sterowanie kabel 5 × 1,5 mm².
- Zakres pracy temperatur - tryb chłodzenia: -15°C - +43°C, tryb grzania: -15°C - +24°C.