

Hisense

Mini Apple Pie Seria klimatyzatorów split

Wi Fi

READY



Seria Mini Apple Pie

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Tryb cichej pracy - 19 dB (bieg neutralny)
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie - A++/A+
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Opcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna
- Zakres temperatury pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C

Hisense



OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



www.schiessl.pl



SCHIESSL

Model		AST- 09UW4RVETG00A	AST- 12UW4RVETG00A	AST- 18UW4RXATG00A	AST- 24UW4RBBTG00B
-------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Parametry eksploatacyjne

Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)	7000 (2500-8000)
Wydajność - grzanie	[W]	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)	7100 (2500-8500)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	grzanie	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (420-3000)
Moc pobierana - grzanie	[W]	680 (180-1500)	1025 (190-1500)	1550 (350-2300)	2240 (420-3200)
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2,0	2,5
Przepływ powietrza	[m³/h]	550	600	1000	1100
EER dla chłodzenia	[W/W]	3,54	3,50	3,25	3,14
COP dla grzania	[W/W]	4,12	3,90	3,62	3,17
Jednostka wewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego - bieg: Super/High/Mid-High /Mid/Low-medium/Low/Super Quiet	[dB (A)]	42 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	47 / 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	50 / 48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
Jednostka zewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	63	63	65	64
Jednostka zewnętrzna (poziom ciśnienia akustycznego)	[dB (A)]	54	54	56	56

Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)

Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	3,3	4,4	6,8	9,9
	grzanie [A]	3,1	4,5	7	9,9

Średnice rur przyłączeniowych

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30

Funkcje użytkowe

Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Opcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4B1 (HSN/DE)		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlania		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C

Wymiary i waga

Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	950×272×207	950×272×207	1050×320×235	1219×320×235
	jedn. zewnętrzna	715×482×240	715×482×240	810×585×280	860×667×310
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	9	9	12	13
	jedn. zewnętrzna	26	27	38	48
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	1000×335×260	1000×335×260	1118×392×318	1315×392×318
	jedn. zewnętrzna	830×315×530	830×315×530	940×385×630	995×720×420



www.schiessl.pl

