



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - miękkie PVC.
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C
- **Przyłącze:** wykonane z nitonakrętki.

Średnica D [mm]	Przyłącze Rozmiar M, Wys. h [mm]	Wymiary obejmy L [mm]A x g [mm]		Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
100	M8 11	170	26x1,5	M6	0,18	25	UWG-100	81210210000
125	M8 11	195	26x1,5	M6	0,22	25	UWG-125	81210212500
150	M8 11	211	26x1,5	M6	0,25	10	UWG-150	81210215000
160	M8 11	231	26x1,5	M6	0,26	10	UWG-160	81210216000
180	M8 11	236	26x1,5	M8	0,30	10	UWG-180	81210218000
200	M8 11	282	26x1,5	M8	0,34	10	UWG-200	81210220000
225	M8 11	288	26x1,5	M8	0,38	10	UWG-225	81210222500
250	M8 11	310	26x1,5	M8	0,42	10	UWG-250	81210225000
280	M8 11	347	26x1,5	M8	0,46	10	UWG-280	81210228000
315	M8 11	375	26x1,5	M8	0,50	10	UWG-315	81210231500
355	M8 11	415	26x1,5	M8	0,55	10	UWG-355	81210235500
400	M8 11	460	26x2,0	M8	0,74	5	UWG-400	81210240000
450	M10 12	510	26x2,0	M8	0,77	5	UWG-450	81210245000
500	M10 12	560	26x2,0	M8	0,80	5	UWG-500	81210250000
560	M10 12	620	26x2,0	M8	0,89	5	UWG-560	81210256000
630	M10 12	690	26x2,0	M8	1,03	5	UWG-630	81210263000
710	M10 12	770	26x2,0	M8	1,15	5	UWG-710	81210271000
800	M10 12	860	26x2,0	M8	1,40	5	UWG-800	81210280000
900	M10 12	960	26x2,0	M8	1,70	5	UWG-900	81210290000
1000	brak brak	1060	26x2,0	M8	1,80	5	UWG-1000	81210200000
1120	brak brak	1180	26x2,0	M8	1,90	5	UWG-1120	81210201100
1250	brak brak	1310	26x2,0	M8	2,10	5	UWG-1250	81210201200
1400	brak brak	1460	26x2,0	M8	2,40	5	UWG-1400	81210201400
1500	brak brak	1562	26x2,0	M8	2,514	1	UWG-1500	801210201500
1600	brak brak	1640	26x2,0	M8	2,681	1	UWG-1600	801210201600

